

# RECYSTEL®

KUNSTSTOF STELKOZIJN

## R-2010

specifiek

**Geïsoleerd  
stelkozijn voor  
passiefhuis-  
constructies**



# Technische voordelen

- + Tot 70% beter isolerend dan een traditioneel stelkozijn met een isolatiewaarde van 0,035 W/mK.
- + Het stelkozijn voor passiefhuizen en overige constructies waar de hoogste eisen aan gevelisolatie worden gesteld.
- + Hoge stabiliteit door een rugbreedte van 100 mm.
- + Het kozijn kan rechtstreeks aan het binnenblad worden bevestigd zonder gebruik te maken van z.g. BAT ankers.
- + Profiel met aanzichtbreedte van 18 tot 21 mm, terwijl de 0,8 mm zwarte coëxtrusie laag zorgt voor een fraaie schaduwlijn.
- + Standaard geschikt voor spouwbreedten van 105 tot 140 mm.
- + Met opzetprofiel zelfs tot 160 mm.
- + Als compleet product of in handelslengten leverbaar.
- + Is spijker-, schroef- en zaagbaar.
- + Oersterke hoekverbindingen aangezien deze, bij maatwerk, gelast en uitgefreesd worden. Hierdoor vindt een perfecte waterafvoer vanuit de spouw plaats.
- + Geschikt om mee te storten in prefab betonelementen.



Beglaasde montage mogelijk met Recyclick montage systeem.

