

## Savrame Gevelbekleding

### Een biobased en natuurlijke uitstraling voor elk gebouw

Savrame gevelbekleding zorgt voor een mooiere aanblik van gebouwen en beschermt tevens tegen weer en wind. Het heeft een isolerende werking en geeft een gebouw een natuurlijke uitstraling. Gevelbekleding van Savrame is niet alleen duurzaam, maar ook biobased, waarmee deze houtsoort zo weinig mogelijk negatieve invloed heeft op mens en milieu.

Savrame is Afrikaans FSC hout dat in door middel van het Smarheat®-proces van Lignius sterker en vormvaster is geworden waardoor het de kwaliteit van tropisch hardhout overstijgt.



### Specificaties

<b>Volumieke massa</b>	491 kg/m <sup>3</sup>
<b>Onderhoud</b>	Met elk gecertificeerd verfsysteem behandelbaar. Onderhoudscyclus 5-15 jaar, afhankelijk van verfsysteem.
<b>Keurmerk</b>	FSC en KOMO
<b>Warmtegeleidingscoëfficiënt</b>	0,117 W/mK
<b>Evenwichtsvochtgehalte (20°C/ 60-65%)</b>	5,5%
<b>Sterkteklasse</b>	C16
<b>Krimpklasse</b>	1
<b>Duurzaamheidsklasse</b>	2
<b>Janka hardheid</b>	3.900 N
<b>Elasticiteitsmodulus</b>	8.860 N/mm <sup>2</sup>

#### Verkrijgbaar bij:

Lignius  
info@lignius.nl  
0487 511 850

