

ETHERMA CP & CL ECO

Convactor met wifi



Convactor CP eco (400 mm)



Convactor CL eco (200 mm)

De fraai vormgegeven convectoren CP eco en CL eco met luchtuitgang aan de voorzijde worden gebruikt om woonruimtes snel en efficiënt te verwarmen. De verwarmingsapparaten zijn voorzien van elektronische temperatuurregeling en een aan-/uitschakelaar. De standaardversie wordt met een stekker geleverd. De convectoren kunnen door middel van een gratis app via wifi worden bediend en voldoen aan de Ecodesign-richtlijnen. De regeling bevindt zich rechts onderaan het apparaat voor een preciezere indicatie van de kamertemperatuur. Als extra functie beschikt de regeling over bluetooth voor de lokale bediening van andere apparaten zonder wifi.

Als accessoire is de aansluitcassette (KB-200) leverbaar voor een directe aansluiting van het verwarmingsapparaat.

TECHNISCHE GEGEVENS

- > Nominale spanning: 230 V
- > Vermogen: 500 – 2000 W
- > Regelbereik: 5 – 30 °C
- > Regeling: elektronische thermostaat
- > Kleur: Zuiver wit, RAL9010
- > Apparaatdiepte: 85 mm
- > Beschermingsgraad: IPX4
- > Beveiligingsgraad: II
- > Aansluiting: Stekkerkabel 1,5 m
- > Keurmerk: NEMKO

PRODUCTVOORDELEN

- + Geschikt voor badkamers
- + Lage temperatuur aan het verwarmingselement (ca. 90 °C)
- + Warmteafgifte naar voren
- + Efficiënte luchtverwarming door groot convectieoppervlak
- + Conform Ecodesign-richtlijnen
- + Bediening via wifi met tablet en smartphone
- + Projectie van de temperatuur op de vloer
- + Week- en dagtimer
- + Detectie van temperatuurdaling

KEUZEHULP

De keuze van het vermogen is afhankelijk van de warmtebehoefte van de ruimte (h: 2,5 m) en het gebruik van de verwarming. Als richtwaarde geldt:

30-55 W/m²	lage-energiewoning en passiefhuis
60-80 W/m²	goed geïsoleerde woonruimte
85-105 W/m²	middelmatig geïsoleerde woonruimte
110-130 W/m²	slecht geïsoleerde woonruimte

App:
BEHA SmartHeater



iTunes



Google Play

Bediening op afstand mogelijk.



Temperatuurindicatie door middel van projectie op de vloer



Aan-/uitschakelaar



GB-200



KB-200

Convactor CP | CL eco, 500 – 2000 W, 230 V, IPX4

KG: 006 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Prijs €
CP-600-Eco	40545	600	552	400	271,40
CP-1000-Eco	40546	1000	800	400	292,30
CP-1500-Eco	40547	1500	1172	400	327,10
CP-2000-Eco	40548	2000	1420	400	345,30
CL-500-Eco	40549	500	800	200	262,40
CL-1000-Eco	40550	1000	1296	200	294,80
KB-200	34696	Aansluitcassette voor vaste aansluiting			16,20
GB-200	35589	Vloermontagesteunen voor plintconvactor CL eco			53,20