

BOUWJAAR

1992 - 2005



*Betreft een geschat energielabel

Eigenschappen

Goed geïsoleerde betonvloer | Goed geïsoleerde spouwmuur |
Goed geïsoleerd dak | Mechanische ventilatie |
Centrale verwarming | Dubbelglas

De woningen uit deze bouwperiode zijn goed geïsoleerd. De minimale eis voor gevel, vloer en dakisolatie was $RC = 2,5 \text{ m}^2\text{K/W}$. Ook werden de woningen al met dubbelglas opgeleverd. Het grootste gedeelte van de woningen is voorzien van mechanische ventilatie.

De standaard voor woningisolatie

De overheid heeft de standaard voor woningisolatie geïntroduceerd. De standaard geeft het netto warmteverlies van de woning weer en geeft daarmee aan hoe goed de woning is geïsoleerd. Voldoet een woning van na 1945 aan de standaard dan kun je verwarmen met een aanvoertemperatuur van 50 graden. Bijvoorbeeld met een midden of lage temperatuur warmtenet. De standaard wordt sinds 1 augustus 2021 op het energielabel vermeld. De standaard voor woningen van na 1945 komt ongeveer overeen met label B.

Isoleren naar label B en verwarmen met lage temperaturen

Wil je isoleren naar label B en/of verwarmen met lage temperaturen dan zijn onderstaande isolatiewaarden de waarden waar minimaal aan moet worden voldaan.

Minimale isolatiewaarden

Vloer	$Rc = 3,5$
Dak	$Rc = 3,5$
Gevel	$Rc = 1,7$
Glas	$U = 1,2 \text{ (HR++)}$
Verbeterde kierdichting	
Mechanische ventilatie	

Zie voor informatie over de standaard de website van het RVO



SPIJTVRIJ ISOLEREN NAAR AARDGASVRIJ

Weet je nog niet hoe je later wilt gaan verwarmen maar wil je al wel verduurzamen om de woning klaar te maken voor de toekomst? Onderstaande tabel geeft inzicht in de benodigde maatregelen per verwarmingstype. Zo weet je zeker dat je de juiste maatregelen treft.

Hoge temperatuur verwarming	Midden temperatuur verwarming	Lage temperatuur verwarming	Zeer lage temperatuur verwarming
80°	70°	50°	35°
<ul style="list-style-type: none"> · Cv- ketel 	<ul style="list-style-type: none"> · MT warmtenet · Cv-ketel 	<ul style="list-style-type: none"> · LT warmtenet · Warmtepomp 	<ul style="list-style-type: none"> · LT warmtenet · Warmtepomp
<p>Maatregelen</p> <ul style="list-style-type: none"> · Geen 	<p>Maatregelen</p> <ul style="list-style-type: none"> · Geen 	<p>Maatregelen</p> <ul style="list-style-type: none"> · Isoleren volgens tabel minimale isolatiewaarden of voldoen aan de standaard of bouwjaar 2001 en verder · Soms aanpassing afgiftesysteem nodig 	<p>Maatregelen</p> <ul style="list-style-type: none"> · Isoleren volgens tabel minimale isolatiewaarden · Aanpassen / vervangen afgiftesysteem · Mechanische ventilatie met vraagsturing of balansventilatie met wtw

Streefwaarden

Naast de standaard voor de warmtevraag van de woning zijn er door de overheid streefwaarden per bouwdeel ontwikkeld. Ga je alleen een enkel bouwdeel van de woning isoleren en kun je een ander bouwdeel lastig isoleren of wil je maximaal comfort en zeer lage energiekosten of energieneutraal worden kijk dan naar de streefwaarden per bouwdeel.

Streefwaarden

Vloer: $R_c = 3,5$
 Gevel: $R_c = 6$
 Dak: $R_c = 8$
 Glas: $U = 1,0$
 Kierdichting: $q_v;10 = 0,4$
 Ventilatie met wtw en vraagsturing

Scan mij



Nieuwsgierig naar de kosten van isoleren? Doe dan de gratis WoonWijzerScan!