



Technische specificaties

SpeeTile 10



De 12,75mm dunne matten van 120x75cm bestaan uit 40 modulaire tegels van 15x15cm, zijn gemaakt van gerecycled kunststof en hebben een open structuur.

De tegels zijn door het gepatenteerde klik-breek-schuif systeem in de lengte en breedte uitschuifbaar. Vooraf meten is niet meer nodig en je maakt het systeem snel en eenvoudig zónder knippen of snijden op maat en het past altijd. Zo voorkom je afval en win je tijd! Iedere tegel is voorzien van een uitbrekbare inslagplug om het systeem aan de ondergrond te bevestigen.

SpeeTile 10 mat

Materiaal en kleur	Polypropyleen recycle zwart
Lengte x Breedte	120x75cm
Hoogte	12,75mm
Oppervlakte	0,9m ²
SpeeTile componenten in 1 mat	8x5 = 40 stuks à 15x15cm
Uitschuifbaarheid	130mm op 4 meter
Buis	Ø10x1,3mm (WARP SpeeTube 10)
Hart op hart maat buis	75mm
Opbouwhoogte inclusief vulmassa	15mm - 20mm totaal
Gewicht mat, buis, water en vulmassa	Vanaf 30 kg/m ²

Groep

Buislengte per groep	Maximaal 80 meter (maximaal 50 meter bij warmtepomp)
Oppervlakte per groep	Maximaal 5m ²
Patroon	Dubbel meander of slakkenhuis

SpeeTile component

Lengte x breedte	15x15cm
Uitschuifbaarheid	5mm per component

SpeeTile plug

Boormaat	Ø5,0mm (afhankelijk van de ondergrond)
Diameter inslagplug	Ø7,0mm

Afwerkvloer

Vloer	SpeeTop (vulmassa)
Wand/plafond	Stuc of leem

